

Flydende tilskudsfoder med energi og niacin til kvæg Kompletteringsfoder med energi och niacin till kor

Anvendelse:

Viking Pro-G tilfører energi i form af glukosedannende stoffer.
Viking Pro-G indeholder tillige nicotinamid der regulerer koens brug af kroppens fedtreserver.

Brugsanvisning:

Malkekøer og kælvkvier tildeles 250 ml pr. dag fordelt over to fodringer.
Dette tilskudsfoder må tildeles med indtil 500 ml pr. dyr af det daglige foder.
Viking Pro-G tildese fra kælvning og frem til 6 uger efter kælvning.
Viking Pro-G tildeles i malkerobot, kraftfoderautomat eller fordeles ovenpå grovfoderet

Sammensætning:

Glycerin
Monopropylenglycol
Vand, demineraliseret

Teknologiske tilsætningsstoffer:

1a282 Calciumpropionat 942,9 mg/kg

Sensoriske tilsætningsstoffer:

2b Aromastof

Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer:

3a315 Niacinamid 8.000 mg/kg

Analytiske bestanddele:

Råprotein	0,05 %
Træstof	0,05 %
Råfedt	0,10 %
Råaske	2,10 %
Natrium	0,05 %
Vand	28,50 %

Opbevaring: Tørt og køligt.

Korrosion:

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Mindst holdbar til:

24 måneder efter produktionsdato.

Batchnummer, produktionsdato og nettovægt: Se beholder

Användning:

Viking Pro-G tillför energi i form av glukosbildande ämnen.
Viking Pro-G innehåller även niacinamid som reglerar kons användning av kroppens fedtreserver.

Bruksanvisning:

Mjölkkor och kalvar tilldelas 250 ml per dag spridas över två matningar.
Maximal användning med 500 ml per djur dagligen.
Viking Pro-G tilldelas från kalvning och upp till 6 veckor efter kalvning.
Viking Pro-G tilldelas i en mjölkkningsrobot, i en kraftmatningsmaskin eller fördelas ovanpå grovfodret.

Sammansättning:

Glycerin
Monopropylenglykol
Vatten, demineraliserad

Tekniska tillsatser:

1a282 Kalciumpropionat 942,9 mg/kg

Organoleptiska tillsatser:

2b Aromastof

Närings tillsatser tillsatser:

3a315 Niacinamid 8.000 mg/kg

Analytiska beståndsdelar:

Råprotein	0,05 %
Växtträd	0,05 %
Råfett	0,10 %
Råaska	2,10 %
Natrium	0,05 %
Vatten	28,50 %

Opbevaring: Tor och sval.

Korrosion:

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Minsta hållbarhet:

24 månader från tillverkningsdatum.

Batchnummer, tillverkningsdatum och vikt: Se behållare