





111M

Ring-gaffelnøgle, metrisk



PRODUKTOPLYSNINGER



- Komfortabel at bruge takket være det patenterede U-formede skaftdesign
- Gaffelvinkel på 15° med gaffelhoved til brug, hvor pladsen er trang
- Ringendevinkel på 15° til beskyttelse af knoerne eller bedre greb
- Tydelig, tovejs dimensionsangivelse for nem identifikation
- SB: forpakning på et plastikinfokort
- Dynamic-Drive™ tolvkantsprofil giver længere levetid for bolte og møtrikker
- Mikro matforkromet finish giver en højkvalitetsoverflade
- Højtlegeret stål
- Forbedret aflæsning og identifikation med tydeligt påtryk
- Giver let adgang hvor pladsen er trang
- Standarder: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 og DIN 3113



Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt		L	a1	a2	b1	b2	
111M-5.5	5.5 mm	112 mm	5 mm	3,7 mm	10 mm	14,3 mm	17 g
111M-6	6 mm	112 mm	5 mm	3,7 mm	10 mm	14,3 mm	17 g
111M-7	7 mm	120 mm	5,3 mm	3,8 mm	11,7 mm	17,1 mm	21 g
111M-8	8 mm	130 mm	5,8 mm	4,2 mm	12,8 mm	19 mm	28 g
111M-9	9 mm	136 mm	6,1 mm	4,4 mm	14 mm	21 mm	31 g
111M-10	10 mm	144 mm	6,5 mm	5,1 mm	15,7 mm	22,9 mm	42 g
111M-11	11 mm	153 mm	6,9 mm	5,4 mm	17,2 mm	25,2 mm	50 g
111M-12	12 mm	160 mm	7,1 mm	5,6 mm	18,4 mm	27 mm	60 g
111M-13	13 mm	169 mm	7,6 mm	5,8 mm	19,7 mm	29,2 mm	70 g
111M-14	14 mm	177 mm	8,2 mm	6,3 mm	21,7 mm	31 mm	85 g
111M-15	15 mm	185 mm	8,4 mm	6,7 mm	22,7 mm	33,5 mm	95 g
111M-16	16 mm	195 mm	9 mm	7,1 mm	24 mm	35,5 mm	114 g
111M-17	17 mm	200 mm	9,6 mm	7,2 mm	25,6 mm	37,5 mm	128 g
111M-18	18 mm	208 mm	10 mm	7,5 mm	26,8 mm	39,1 mm	140 g
111M-19	19 mm	218 mm	10,9 mm	7,8 mm	28,3 mm	41,3 mm	166 g
111M-20	20 mm	240 mm	11,4 mm	7,7 mm	29,8 mm	42 mm	185 g
111M-21	21 mm	250 mm	12,2 mm	7,9 mm	32,9 mm	45 mm	210 g
111M-22	22 mm	250 mm	12,2 mm	7,9 mm	32,9 mm	45 mm	210 g
111M-23	23 mm	280 mm	13,2 mm	8,4 mm	36,1 mm	49 mm	280 g
111M-24	24 mm	270 mm	13,2 mm	8,4 mm	36,1 mm	49 mm	280 g
111M-25	25 mm	290 mm	14,2 mm	8,9 mm	40 mm	53 mm	345 g
111M-26	26 mm	290 mm	14,2 mm	8,9 mm	40 mm	53 mm	345 g
111M-27	27 mm	310 mm	14,7 mm	8,9 mm	42 mm	58 mm	392 g
111M-28	28 mm	310 mm	14,7 mm	8,9 mm	42 mm	58 mm	392 g
111M-29	29 mm	330 mm	15,2 mm	9,5 mm	46,1 mm	60 mm	465 g
111M-30	30 mm	330 mm	15,2 mm	9,5 mm	46,1 mm	60 mm	465 g
111M-32	32 mm	350 mm	16,2 mm	9,5 mm	49,2 mm	67 mm	550 g
111M-33	33 mm	350 mm	16,2 mm	9,5 mm	49,2 mm	67 mm	550 g
111M-34	34 mm	350 mm	16,2 mm	9,5 mm	49,2 mm	67 mm	550 g
111M-36	36 mm	410 mm	19,4 mm	13,5 mm	53 mm	74 mm	800 g
111M-38	38 mm	410 mm	19,4 mm	13,5 mm	53 mm	74 mm	800 g
111M-41	41 mm	440 mm	19 mm	12 mm	61 mm	84 mm	1160 g
111M-46	46 mm	500 mm	23 mm	17 mm	66 mm	92 mm	1700 g
111M-50	50 mm	540 mm	24,6 mm	18 mm	73 mm	102 mm	2000 g
111M-55	55 mm	560 mm	21,5 mm	28 mm	86 mm	118 mm	2800 g
111M-60	60 mm	600 mm	23,5 mm	30 mm	94 mm	126 mm	3900 g
111M-65	65 mm	680 mm	25 mm	32 mm	108 mm	148 mm	5800 g
111M-70	70 mm	680 mm	25 mm	32 mm	108 mm	148 mm	5800 g
111M-75	75 mm	730 mm	25 mm	35 mm	115 mm	155 mm	6500 g
111M-80	80 mm	730 mm	25 mm	35 mm	115 mm	155 mm	6500 g
111M-85	85 mm	790 mm	38 mm	30 mm	131 mm	179 mm	10000 g
111M-90	90 mm	790 mm	38 mm	30 mm	131 mm	179 mm	10000 g
111M-95	95 mm	790 mm	38 mm	30 mm	131 mm	179 mm	10000 g
111M-100	100 mm	860 mm	43 mm	32 mm	145 mm	187 mm	12000 g
SB111M-5,5	5.5 mm	112 mm	5 mm	3,7 mm	10 mm	14,3 mm	27 g
SB111M-6	6 mm	112 mm	5 mm	3,7 mm	10 mm	14,3 mm	27 g
SB111M-7	7 mm	120 mm	5,3 mm	3,8 mm	11,7 mm	17,1 mm	31 g
SB111M-8	8 mm	130 mm	5,8 mm	4,2 mm	12,8 mm	19 mm	38 g
SB111M-9	9 mm	136 mm	6,1 mm	4,4 mm	14 mm	21 mm	41 g
SB111M-10	10 mm	144 mm	6,5 mm	5,1 mm	15,7 mm	22,9 mm	52 g
SB111M-11	11 mm	153 mm	6,9 mm	5,4 mm	17,2 mm	25,2 mm	60 g
SB111M-12	12 mm	160 mm	7,1 mm	5,6 mm	18,4 mm	27 mm	70 g
SB111M-13	13 mm	169 mm	7,6 mm	5,8 mm	19,7 mm	29,2 mm	80 g
SB111M-14	14 mm	177 mm	8,2 mm	6,3 mm	21,7 mm	31 mm	95 g
SB111M-15	15 mm	185 mm	8,4 mm	6,7 mm	22,7 mm	33,5 mm	105 g
SB111M-16	16 mm	195 mm	9 mm	7,1 mm	24 mm	35,5 mm	124 g
SB111M-17	17 mm	200 mm	9,6 mm	7,2 mm	25,6 mm	37,5 mm	138 g
SB111M-18	18 mm	208 mm	10 mm	7,5 mm	26,8 mm	39,1 mm	150 g
SB111M-19	19 mm	218 mm	10,9 mm	7,8 mm	28,3 mm	41,3 mm	176 g
SB111M-20	20 mm	240 mm	11,4 mm	7,7 mm	29,8 mm	42 mm	195 g
SB111M-21	21 mm	250 mm	12,2 mm	7,9 mm	32,9 mm	45 mm	220 g
SB111M-22	22 mm	250 mm	12,2 mm	7,9 mm	32,9 mm	45 mm	220 g
SB111M-23	23 mm	270 mm	13,2 mm	8,4 mm	36,1 mm	49 mm	290 g
SB111M-24	24 mm	270 mm	13,2 mm	8,4 mm	36,1 mm	49 mm	290 g
SB111M-25	25 mm	290 mm	14,2 mm	8,9 mm	40 mm	53 mm	355 g
SB111M-26	26 mm	290 mm	14,2 mm	8,9 mm	40 mm	53 mm	355 g
SB111M-27	27 mm	310 mm	14,7 mm	8,9 mm	42 mm	58 mm	402 g
SB111M-28	28 mm	310 mm	14,7 mm	8,9 mm	42 mm	58 mm	402 g
SB111M-29	29 mm	330 mm	15,2 mm	9,5 mm	46,1 mm	60 mm	475 g
SB111M-30	30 mm	330 mm	15,2 mm	9,5 mm	46,1 mm	60 mm	475 g
SB111M-32	32 mm	350 mm	16,2 mm	9,5 mm	49,2 mm	67 mm	560 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com